

Manual da Marca



Franklin Electric



Orientações sobre uso da logomarca SCHNEIDER

1. APLICAÇÃO PRIMÁRIA COM RETÍCULA DE PRETO (SOMBREAMENTO):



2. APLICAÇÕES MONOCROMÁTICAS (VERMELHO E PRETO):



3. PADRÃO DE CORES:

A composição de cores padrão da marca SCHNEIDER deverá seguir as indicações ao lado para os três sistemas cromáticos básicos.



CMYK

Cyan 0%
Magenta 100%
Amarelo 100%
Preto 0%

RGB

Red 237
Green 28
Blue 29

PANTONE

179 C Coated
179 U Uncoated

4. FAMÍLIA DE FONTES:

A tipologia utilizada no nome SCHNEIDER foi especialmente desenhada para este fim, sendo uma modificação da tipologia Swis721 Black Extended Bt. A palavra MOTOBOMBAS deriva de outra modificação da fonte Swis721 HvBt Itálico, ganhando mais peso.

SWISS 721 BkExBt **SCHNEIDER**
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 . !@#\$%`&*()_+ = -
abcdefghijklmnopqrstuwxz

SWISS 721 HvBt **MOTOBOMBAS**
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 . !@#\$%`&*()_+ = -
abcdefghijklmnopqrstuwxz

5. USOS SOBRE FUNDO VERMELHO:

Quando aplicada sobre um fundo de cor vermelha, um contorno de cor branca deverá ser aplicado à marca, isolando-a do fundo e mantendo a unidade dos elementos.



Em casos especiais a marca poderá ser reproduzida na cor preta sobre fundo preto, utilizando contorno branco.



6. REDUÇÕES:

Para garantir a legibilidade de todos os elementos da marca, deve-se respeitar a margem de redução máxima, equivalente a 20mm de base.





Orientações sobre uso da logomarca FRANKLIN ELECTRIC

1. FORMATO HORIZONTAL:

Formatos válidos da logomarca Franklin:



2. PADRÃO DE CORES

O padrão oficial de cores da logomarca Franklin é o PMS 286 (Pantone Matching Color System), que corresponde à cor azul, e preto 100%, que corresponde ao preto das letras.

A composição da cor azul padrão da marca FRANKLIN deverá seguir as indicações abaixo para os três sistemas cromáticos básicos:



CMYK

Cyan 100%
Magenta 60%
Amarelo 0%
Preto 2%

RGB

Red 0%
Green 106%
Blue 177%

PANTONE

PMS 286 (Pantone Matching Color System)

Preto e branco:



3. USOS SOBRE FUNDOS COLORIDOS:

Quando aplicado sobre fundos de cor escura, a marca Franklin deve ser branca.



4. REDUÇÕES:

Para garantir a legibilidade de todos os elementos da marca, deve-se respeitar a margem de redução máxima, equivalente a 32mm de base.



Franklin Electric Indústria de Motobombas S.A.

Rua Hans Dieter Schmidt, 1501 . Distrito Industrial . 89219-504 . Joinville . SC

Fone: 47 3204-5000 . E-mail: vendasjoinville@fele.com

franklinwater.com.br

Orientações sobre uso das logomarcas SCHNEIDER e FRANKLIN ELECTRIC juntas

É preferível utilizar apenas uma logomarca, porém quando for necessário utilizar as duas logomarcas juntas, deve-se seguir as seguintes orientações:

- Quando utilizadas uma ao lado da outra, a marca SCHNEIDER fica à esquerda e a marca FRANKLIN fica à direita.



- Quando utilizadas uma sobre a outra, a marca SCHNEIDER fica acima e a marca FRANKLIN fica abaixo.



O tamanho da marca FRANKLIN deve ser um pouco maior que marca SCHNEIDER, pois esta última possui corpo maior. Desta forma, ambas aparecem de forma equilibrada.